

DC-100 HO

классика

NOTEDO
D O O R C L O S E R



Общая информация

Наименование: Доводчик NOTEDO DC-100 HO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, двухскоростной с функцией регулируемой фиксации угла открывания HO

Область применения: устанавливается на распашные двери с упором, рекомендуемая ширина дверного полотна до 1200 мм, вес дверного полотна до 110 кг.

Функции доводчика

Скорость "Закрывания"	да
Скорость "Доводки"	да
Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO)	да

Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг	до 110
Ширина дверного полотна, мм	до 1200
Усилие доводчика по стандарту EN 1154	EN3-EN4
Максимальный угол открывания двери	180°
Рабочий диапазон температур	от -35° до +60°
Ресурс, циклы закрывания	не менее 500 000
Габариты тела доводчика (ДхШхВ), мм	186x44x68
Страна-изготовитель	КНР

Дверной доводчик - неремонтируемое изделие, разборка ЗАПРЕЩЕНА!

Комплектность

1. Дверной доводчик (тело) 1 шт.
2. Рычаг складной (в сборе) 1 шт.
3. Колпачок декоративный 1 шт.
4. Комплект крепежа: винт М6 (с шайбой) 1 шт., шуруп 6 шт., винт М6 6 шт.
5. Инструкция по монтажу и регулировке (совмещенная с паспортом изделия) 1 шт.
6. Шаблон (М 1:1) для монтажа на обороте инструкции 1 шт.