

# FS-840 HO

**NOTEDO**  
D O O R C L O S E R

Напольный дверной доводчик для маятниковых и распашных дверей



## Общая информация

Наименование: Напольный доводчик FS-840 HO

Описание: Доводчик дверной механогидравлический, скрытый, нижнего расположения (напольный), для левых и правых распашных и маятниковых дверей, двухскоростной, неотключаемая функция фиксации двери в открытом положении Hold Open (HO)

Область применения: левые и правые распашные и маятниковые двери с упором

## Функции доводчика

Скорость "Закрывания" от 130° до 20°, регулируемая

Скорость "Доводки" от 20° до 0°, регулируемая

Фиксация двери в открытом положении Hold Open (HO) на 90°, нерегулируемая

## Технические характеристики

Вес дверного полотна, кг до 100

Ширина дверного полотна, мм до 1000

Усилие доводчика по стандарту EN 1154 EN3

Максимальный угол открывания двери 130° в обе стороны

Рабочий диапазон температур, С° от -35 до +60

Ресурсы, циклы закрывания не менее 1 000 000

Размеры цементной коробки (ДхШхВ), мм 306x108x41

Размеры декоративной крышки (ДхШхВ), мм 324x130x1,5

Исполнение декоративной крышки нержавеющая сталь AISI 304 SSS

Страна-изготовитель КНР

Напольный дверной доводчик - **неремонтируемое** изделие, разборка **ЗАПРЕЩЕНА!**

## Комплект поставки

1. Напольный дверной доводчик (тело, ключ) 1 шт.
2. Цементная коробка 1 шт.
3. Декоративная крышка с крепежом 1 шт.
4. Противопыльная заглушка 1 шт.
5. Шпindelь 1 шт.
6. Паспорт изделия, совмещенный с инструкцией по монтажу 1 шт.